



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cola ideal para la realización de trabajos de bricolaje y manualidades. Es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, lana de roca, cerámica y metales. Se aplica a pincel, rodillo o espátula.

USOS:

Es adecuado para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, cerámica y metales.

Instrucciones de aplicación:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos). Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 30 minutos para realizar la unión. El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

PRESENTACIÓN - ENVASE:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EAN	EMBALAJE
1617	Contact blíster 125 ml.	8412663016175	12 uds.

CARACTERÍSTICAS:

- Base: Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes.
- Color: Amarillo.
- Viscosidad: 2500 cps aprox.
- Densidad: 0,83 aprox.
- Resistencia temperatura: 70°C a 90°C
- Inflamabilidad: Adhesivo inflamable.
- Temperatura inflamabilidad: Inferior a 0°C.

ALMACENAJE:

18 meses almacenado entre + 5º C y + 25ºC en envase de origen bien cerrado.

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:

Contiene disolventes inflamables. Mantener lejos del calor, llama y chispas. Manipular en local muy ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.